保護継電器整定値一覧表（低圧配電線用タイマー）

様式１－６

〔連系区分〕低圧配電線

保護対象	タイマー	お客さま記入欄				電力会社記入欄			適用
		Dev.No.	タイマー形式	整定範囲	申請整定値	整定上の特記事項	推奨整定値	電力会社チェック欄	
お客さま構内事故	ＯＣＧＲ用（51ＧＴ）								
	ＯＶＲ用（59Ｔ）								
	ＵＶＲ用（27Ｔ）								
電力系統事故	ＤＳＲ用（67ＳＴ）								
	ＵＶＲ用（27Ｔ）								・構内事故対策用と共用できる。
	単独運転検出機能（受動式）								
お客さま単独運転防止	ＵＦＲ用（95ＬＴ）								
逆潮流無し 逆変換装置	ＲＰＲ用（67ＰＴ）								
逆潮流無し 逆変換装置 逆充電検出	ＵＲＰ用（91LT）								
逆潮流無し 逆変換装置 逆充電検出	ＵＶＲ用（27Ｔ）								
逆潮流無し 同期機・誘導機	ＲＰＲ用（67ＰＴ）								
逆潮流無し 同期機・誘導機	ＵＰＲ用（91ＰＴ）								
逆潮流有り 逆変換装置	ＯＦＲ用（95ＨＴ）								
逆潮流有り 逆変換装置 単独運転検出	受動式								
逆潮流有り 逆変換装置 単独運転検出	能動式								
復電後遮断器投入防止									

（注１）タイマー形式欄はメーカ及び形式を記入して下さい。